



PRODUKTDATABLAD

FPS-GIPSLIM

COLLE PF3

Introduktion

FPS-Gipslim är ett gipsbaserat pulverlim som blandas med vatten för att skapa ett mycket starkt bindemedel, konstruerat för huvudsyftet att limma upp stuckatur och sammanfoga gipsskivor med.

Komposition

Till skillnad från flertalet andra varianter av limtyper har FPS-Gipslim en lång öppningstid som tillåter en utdragen omarbetning om så skulle krävas.

Generellt är produkten lättarbetad, miljövänlig och brandhärdig där huvudbeståndsdelen är naturlig gipssten i dess råaste form vilket resulterar i en mycket ren produkt som inte avger några emissioner vid varken process eller permanent form.

Inga allergiska reaktioner kan framkallas av FPS-Gipslim och materialet kan ej utgöra grogrund för biologiska påväxter som exempelvis mögel. Att den permanenta ytan besitter neutralt pH och har den tekniska förmågan att 'andas' gör FPS-Gipslim till ett naturligt och praktiskt val för miljövänlig komfort. Materialet är sedermera oorganiskt och diffusionsöppet vilket underlättar kombination med andra material då FPS-Gipslim minimerar risken för biologiska angrepp.

Användningsområden

FPS-Gipslim är utformad för inomhusbruk och lämpad för nybyggnad såväl som renovering av väggar, tak och våtutrymmen.

Specifikationer

Utomhusbruk Nej

Inomhusbruk Ja

Då det råder varierande förhållanden och förutsättningar i varje enskilt fall av bruk med FPS-Gipsputs kan SMP inte ansvara för annat än att informationen i detta produktblad är korrekt. Flertalet faktorer som ligger utanför SMPs ansvar, oavsett detta direkt påpekas eller ej, innefattar arbetsutförande, bearbetning, konstruktion, kombinationseffekter, lagring och lokala förhållanden.

Internet

www.fpsgipsputs.se
info@fpsgipsputs.se

Telefoni

Växel 08-590 363 40
Fax 08-590 363 41

Leverans

Tällbacksgatan 11
195 72 ROSERSBERG

Bank

Handelsbanken



PRODUKTDATABLAD

FPS-GIPSLIM

COLLE PF3

Underlag

Alla former av underlag som FPS-Gipslim skall appliceras på skall vara fast och fritt från smuts och damm. Exempel på icke-sugande underlag är kakel, slät betong, stål eller asfalt. Sådana underlag skall förbehandlas med FPS-Primer för god vidhäftning. Funktionen för primer är att agera vidhäftningsskikt mellan ett underlag med undermålig sugförmåga och det efter-applicerade gipslimmet.

Tillblandning

FPS-Gipslim blandas med rent vatten tills att en krämig konsistens uppnås där blandningen besitter förmågan att hänga kvar på blandsleven.

Applicering

Underlaget skall vara noggrannt rengjort innan gipslim appliceras. Överflödigt gipslim skrapas av med en spackel eller likvärdigt verktyg.

Rengörning

Stänk av FPS-Gipslim på ytor som ej ämnats limmas skall omgående tas bort med hjälp av spackel efterföljt av fuktad trasa. I de fall då limmet hunnit torka kan samma teknik med spackel och fuktad trasa användas.

Specifikationer

Utomhusbruk Nej

Inomhusbruk Ja

Då det råder varierande förhållanden och förutsättningar i varje enskilt fall av bruk med FPS-Gipsputs kan SMP inte ansvara för annat än att informationen i detta produktblad är korrekt. Flertalet faktorer som ligger utanför SMPs ansvar, oavsett detta direkt påpekas eller ej, innefattar arbetsutförande, bearbetning, konstruktion, kombinationseffekter, lagring och lokala förhållanden.

Internet

www.fpsgipsputs.se
info@fpsgipsputs.se

Telefoni

Växel 08-590 363 40
Fax 08-590 363 41

Leverans

Tällbacksgatan 11
195 72 ROSERSBERG

Bank

Handelsbanken